

HYTINPORTTI

Rakennustapaohjeet

Rakennustapaohjeissa määritellään sitovasti rakennusten ulkopintamateriaalit ja niiden värit sekä kattokaltevuus.

- 1 Julkisivumateriaalit
Rakennusten tulee olla lautaverhottuja tai hirsipintaisia, ei kuitenkaan pyörö- tai kelohirsisiä. Korttelissa 101 rakennusten tulee olla rapattuja tai lautapintaisia.
- 2 Julkisivuvärit
Kortteli 101: taitettu valkoinen
Kortteli 103: tumma tervanruskea (esim. Valtti 1614)
Kortteli 104: vaaleanharmaa (esim. Valtti 1636)
Kortteli 105: tumma havunvihreä (esim. Valtti 1633)
Kortteli 106: harmaanruskea (esim. Tikkurila S106)
Kortteli 128: vaalea vihreänharmaa (esim. Tikkurila X083, X150 tai X092)
Tehosteväriä esimerkiksi murrettu valkoinen. Korttelissa 101 tehosteväriin tulee olla tumma.
- 3 Harjakatto
Kattokaltevuuden tulee olla päärakennuksissa noin 1:1.5 ($\cong 33^\circ$) ja piharakennuksissa noin 1:2 – 1:1.5 ($\cong 26^\circ$ - 33°).
Kattomateriaalin tulee olla mattapintainen ja väriltään tummanharmaa.
- 4 Piharakennukset
Piharakennuksia koskevat samat määräykset kuin päärakennuksiakin. Erillisiä autokatoksia ei suositella. Korttelissa 104 varastot ja autokatokset tulee sijoittaa päärakennuksen yhteyteen.